

Proof

SAHCO



006



011



003



002



001



022



030




009




010




Proof



015



016



017



005



004



013



007



014



021



012



020



008



026



027




028



029




025




019



024



018



023



## Proof

### DK

**Anvendelse** Polstring

**Beskrivelse** 100% polyakryl.

Bredde 143 cm / 56 in. Vægt 644 g/lbm

**Testning** Lysægted 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4

(ISO 1-5). Slidstyrke: 100.000 Martindale.

Krympning ca. 0%. Flammesikring ASTM E84

Class B hæftet, EN 1021-1, US Cal. Bull. 117-2013

**Vedligeholdelse** Se ISO symboler

### UK/US

**Application** Upholstery

**Description** 100% polyacrylic.

Width 143 cm / 56 in. Weight 644 g/lm 25 oz/sq

**Tests** Lightfastness 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4

(ISO 1-5). Durability 100.000 Martindale\*.

Shrinkage ca. 0%. Flame resistance ASTM E84

Class B unadhered, EN 1021-1, US Cal. Bull.

117-2013

**Care** Please see the ISO symbols

### DE

**Anwendungsbereich** Bezugsstoff

**Beschreibung** 100% Polyacryl.

Breite 143 cm / 56 in. Gewicht 644 g/lfd. Meter

**Testergebnisse** Lichtechtheit 5-6 (ISO 1-8).

Pilling 4 (ISO 1-5). Scheuertouren

100.000 Martindale. Einlaufquote ca. 0%.

Flammschutz ASTM E84 Class B unverklebt,

EN 1021-1, US Cal. Bull. 117-2013

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole

### NL

**Toepassing** Bekleding stof

**Omschrijving** 100% polyacryl.

Hoogte 143 cm / 56 in. Gewicht 644 gr/str.m

**Testgegevens** Lichtechtheid 5-6 (ISO 1-8).

Pilling 4 (ISO 1-5). Durability 100.000

Martindale. Washbelading ca. 0%.

Vlamvertragendheid ASTM E84 Class B

ongelijmd, EN 1021-1, US Cal. Bull. 117-2013

**Onderhoud** Zie de ISO symbolen

### FR

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement

**Description** 100% polyacrylique.

Largeur 143 cm / 56 in. Poids 644 g/ml

**Tests** Résistance à la lumière 5-6 (ISO 1-8).

Résistance au frottement 4 (ISO 1-5).

Résistance à l'abrasion 100.000 Martindale.

Rétrécissement env. 0%. Normes au feu

ASTM E84 Class B non collé, EN 1021-1, US Cal.

Bull. 117-2013

**Entretien** Voir les symboles ISO

### IT

**Destinazione d'uso** Tessuti per tappezzeria

**Caratteristiche** 100% poliaccrilico.

Larghezza 143 cm / 56 in. Peso 644 gr/mtl

**Test** Resistenza alla luce 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4

(ISO 1-5). Abrasione 100.000 Martindale.

Restringimento circa 0%. Ignifugazione ASTM

E84 Class B non incollato, EN 1021-1, US Cal.

Bull. 117-2013

**Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO

### ES

**Aplicación** Tapicería

**Descripción** 100% poliacrílico.

Anchura 143 cm / 56 in. Peso 644 gr/ml

**Pruebas** Resistencia a la luz 5-6 (ISO 1-8).

Relleno 4 (ISO 1-5). Resistencia al desgaste

100.000 Martindale. Encogimiento aprox. 0%.

Resistencia al fuego ASTM E84 Class B sin

pegar, EN 1021-1, US Cal. Bull. 117-2013

**Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO

### JP

**用途** 室内装飾用テキスタイル、

**組成** ポリアクリル100%。

幅 143 cm / 56 インチ。重さ 644 g/lin.m

**テスト** 耐光性 5-6 (ISO 1-8)。ピリング

4 (ISO 1-5)。耐久性 マーチンデール値 – 100,000。

収縮 約 0%。難燃性 ASTM E84 Class B

unadhered, EN 1021-1, US Cal. Bull. 117-2013

**ケア** 詳細は、ISO認証をご覧ください

### CN

**应用** 软装面料

**成分** 100% 聚丙烯。

幅宽 143 cm / 56 in 克重 644 g/lin.m.

**耐磨指数** 耐光性 5-6 (ISO 1-8)。抗起球度

4 (ISO 1-5)。耐久度100,000 次马丁代尔摩擦实验

(Martindale)。缩水率 大约 0%。阻燃 ASTM E84

Class B unadhered, EN 1021-1, US Cal. Bull.

117-2013

**维护** 请参阅ISO符号

